

BLUES 9W SEERA



BLU9BSEE -BLU9WSEE



Le catalogue
complet
EN LIGNE !

Scannez le QRC




seera



BLUES est un downlight encastré faible éblouissement idéal dans tous les espaces tertiaires nécessitant un grand confort visuel

+ Avantages produit

- UGR < 20 grâce à son réflecteur basse luminance.
- Rendement >120lm/W et durée de vie LED accrue 72000H.
- LED SEERA (sans pic de lumière bleue, IRC 98).
- Switch de puissance
- Option Dali DT8



Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	104 mm * 90 mm
Poids (gr) Avec driver	250 g
Diamètre d'encastrement (mm)	90-95 mm



Noir brillant



Blanc brillant

Référence	Couleur	Technologie	Puissance	Température de couleur
BLU9WSEE	○	SEERA	7/8/9/10W	3000/3500/ 4000K
BLU9BSEE	●	SEERA		3000/3500/ 4000K
BLU9WCTC	○	CTC		3000/4000/5000K
BLU9BCTC	●	CTC		3000/4000/5000K

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.

PERFORMANCES

Flux (lm) en 3500K	Switch 10W, 9,1W réel : 650 lm
Puissance (W)	7/8/9/10W
Valeur d'intensité max (cd)	573
Température (°K)	3000°K / 3500°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	<20 en 7W

72 lm/W RENDEMENT	60° L80 B10	72000 HEURES MACADAM	3 GROUPE O IEC 62471	UGR 20
90mm	98 seera IRC	FLICKER FREE	> 0,9 COS φ	IP44 CLASSE III
<10% THD	IK 06	NON RECOURVABLE	+ DIMMABLE	5 ANS GARANTIE
REPARABLE Dans nos ateliers	zigbee	DALI	Tc° -20° +45°	3500K 4000K SEERA

