

TÉLÉCOMMANDES

Pour contrôler vos rubans LED, utilisez l'une ou l'autre des commandes externes.



N12 – N20 – N30 – N40 – NT40 – NT20

Désignation	Référence	Sortie	Puissance 24V	Technologie
 <p>TÉLÉCOMMANDE N12 Télécommande et récepteur pour une couleur. Permet l'allumage et l'extinction ainsi que la gradation</p>	N12	1x10A	240W	SIMPLE COULEUR 
 <p>TÉLÉCOMMANDE N20 Télécommande et récepteur pour ruban CTC. Permet l'allumage, la gradation et le réglage de la température de couleur. 3 températures pré-programmées et 3 gradations (10,50,100%).</p>	N20	2x5A	240W	CTC 
 <p>TÉLÉCOMMANDE N40 Télécommande et récepteur pour ruban RGBW. Permet l'allumage, la gradation et le réglage des couleurs + blanc. 6 couleurs pré-programmées et 43 modes dynamiques (DEMO). Niveau de blanc séparé.</p>	N40	3x2,5A+4A	240W	RGBW 
 <p>TÉLÉCOMMANDE N60 Télécommande universelle pour tous les rubans</p>	N60	5x4A	480W	
 <p>HF + WIFI Pilotage de l'intensité lumineuse et la température de couleur en WIFI via l'application Kooms et la télécommande RGBW.</p>	NT40			RGBW 
 <p>HF + WIFI Pilotage de l'intensité lumineuse et la température de couleur en WIFI via l'application Kooms et la télécommande CTC.</p>	NT20			RGBW 