



ECLAIR

REF : ECLABC – ECLABN – ECLABCIP - ECLABNIP

Le ruban LED ECLAIR14W est un ruban LED simple couleur, puissant, destiné à l'éclairage général.



+ Avantages produit

- Rubans livrés en 5m avec mou de câble de 15cm des deux côtés
- Scotch double face 3M
- Sécable tous les 50mm
- Simple couleur : 3000K ou 4000K

 IP20	 IP65	119 lm/W RENDEMENT	42000 HEURES L80 B10
3 ANS GARANTIE	 50 MM	10mm LARGEUR	



Données techniques

Puissance	14W/m
Flux lumineux	1670 lm/m
Tension d'alimentation	24 V
Température (°K)	3000K ou 4000K
Nombre de LED/m	160 led/m
Indice de Rendu des Couleurs IRC	>94
Indice de protection à l'eau et la poussière IP	IP 20 / IP65
Température de fonctionnement	-20 +40

	Référence	T° Couleur	Puissance	IRC	IP
ECLAIR	ECLABC	3000K	14W	90	20
	ECLABN	4000K			20
	ECLABCIP	3000K			65
	ECLABNIP	4000K			65

ECLAIR

Accessoire de connexion

Pour plus de facilité et de fiabilité, ce ruban peut être connecté grâce à nos connecteur C2, CIP2 & PIP2. Fini la corvée de la soudure sur chantier, en un clip votre ruban et connecté et sécurisé



En savoir plus sur nos connecteurs

RUBANS SIMPLE COULEUR

Référence	Caractéristiques	IP
C2	SMD & COB	20
CIP2	SMD	68
PIP2	BRIDGE SMD	68



RUBANS CTC

Référence	Caractéristiques	IP
C3	SMD CTC	20
CIP3	CTC	68
PIP3	BRIDGE CTC	68

RUBANS RGBW

Référence	Caractéristiques	IP
C5	SMD RGBW	20
CIP5	RGBW	68
PIP5	BRIDGE RGBW	68

RUBANS COB

Référence	Caractéristiques	IP
C2	SMD & COB	20
CC3	COB CTC	20



Sans soudure

Télécommande et variation

RUBANS SIMPLE COULEUR	ON/OFF	 60W REF : 00ALUM 100W REF : 100ALUM 60W REF : 00AL24 100W REF : 100AL24 150W REF : 150AL24 200W REF : 200AL24	 N12 240W N60 480W
	PUSH	 160W REF : CV160DT6	
	DALI2		
RUBANS CTC	PUSH	 160W REF : CV160DT8 + REF : L2701-104 En complément de l'alimentation	 N20 240W N60 480W
	DALI DT8	 160W REF : CV160DT8	 NT20
RUBANS RGBW	DALI DT8	 160W REF : CV160DT8	 N40 240W N60 480W NT40



En savoir plus sur nos commandes

