



ASTRE


REF : ASTCTC - ASTCTCIP

Le ruban LED ASTRE 10W est un ruban LED CTC destiné à l'éclairage décoratif ou de zone




+ Avantages produit

- Rubans livrés en 5m avec mou de câble de 15cm des deux côtés
- Scotch double face 3M
- Sécable tous les 50mm
- CTC de 2700K à 6500K
- IRC > 94



IP20



IP65

76
lm/W

RENDEMENT

42000
HEURES

L80 B10

3 ANS

GARANTIE

10mm


LARGEUR



100 MM

Données techniques

Puissance	10W/m
Flux lumineux	760 lm/m
Tension d'alimentation	24 V
Température (°K)	2700°K à 6500°K
Nombre de LED/m	120 led/m
Indice de Rendu des Couleurs IRC	>94
Indice de protection à l'eau et la poussière IP	IP 20 / IP65
Température de fonctionnement	-20 +40



12 mm



Version IP 65

	Référence	Température de couleur	Puissance	IP
ASTRE	ASTCTC	CTC	10	20
	ASTCTCIP	CTC	10	65

ASTRE

Accessoire de connexion

Pour plus de facilité et de fiabilité, ce ruban peut être connecté grâce à nos connecteur C3 ou CIP3 & PIP3. Fini la corvée de la soudure sur chantier, en un clip votre ruban et connecté et sécurisé.



En savoir plus sur nos connecteurs

RUBANS SIMPLE COULEUR

Référence	Caractéristiques	IP
C2	SMD & COB	20
CIP2	SMD	68
PIP2	BRIDGE SMD	68

RUBANS CTC

Référence	Caractéristiques	IP
C3	SMD CTC	20
CIP3	CTC	68
PIP3	BRIDGE CTC	68



RUBANS RGBW

Référence	Caractéristiques	IP
C5	SMD RGBW	20
CIP5	RGBW	68
PIP5	BRIDGE RGBW	68

RUBANS COB

Référence	Caractéristiques	IP
C2	SMD & COB	20
CC3	COB CTC	20



Sans soudure

Télécommande et variation

RUBANS SIMPLE COULEUR	ON/OFF	 60W REF : 00ALM1 100W REF : 100ALM1 60W REF : 00AL24 100W REF : 100AL24 150W REF : 150AL24 200W REF : 200AL24	 N12 240W N60 480W
	PUSH	 160W REF : CV160DT6	
	DALI2		
RUBANS CTC	PUSH	 160W REF : CV160DT8 + REF : L270-104 En complément de l'alimentation	 N20 240W N60 480W
	DALI DT8	 160W REF : CV160DT8	 NT20 N60 480W
RUBANS RGBW	DALI DT8	 160W REF : CV160DT8	 N40 240W N60 480W NT40



En savoir plus sur nos commandes

