



ALIMENTATIONS de 30W à 200W 100% compatibles avec les rubans de LED blancs, CTC, RGB & RGBW

Étanches IP67 – Classe II

Deux tensions au choix : 12V-24V

AMPLIFICATEURS BLANC, RGB & RGBW

Tous ces produits sont garantis 3 ans

Longueur maximum de ruban par sortie d'alimentation :

12V : 5M - 24V : 10M

REF	PUISS.	TENSION DE SORTIE	DIMENSIONS	NB DE SORTIE	SORTIE COURANT	LONGUEUR DE RUBAN
30AL12	30W	12V	187x29x20mm	1	2,5	6W : 5m
30AL24		24V				10W : 3m
						12W : 2,5m
						14W : 2,1m
						17W : 1,7m
60AL12	60W	12V	205x35x25mm	1	5	6W : 5m
60AL24		24V				10W : 6m
						12W : 5m
						14W : 4,2m
						17W : 3,4m
100AL12	100W	12V	182x63x19mm	1	8,3	10W : 10m
100AL24		24V				12W : 8,3m
						14W : 7,1m
						17W : 5,8m
150AL12	150W	12V	208x58x32mm	2	12,5	12W : +10m
150AL24		24V				14W : +10m
						17W : 8,8m
200AL12	200W	12V	238x58x32mm	1	16,7	10W : 2 x 10m
200AL24		24V				12W : 10m
						+5m
						14W : 10m
						+5m
						17W : +10m

AMPLIFICATEURS BLANC, RGB & RGBW



LT-3010-10A

Amplificateur Blanc - Tension 12V-24V
Puissance 120W maxi
Dimensions : 175x44x30



AMF-12A

Amplificateur RGB - Tension 12V-24V
Puissance 144W maxi
Dimensions : 114x64x23



LT-3040-5A

Amplificateur RGBW - Tension 12V-24V
Puissance 240W maxi
Dimensions : 175x44x30